

Objednací číslo: TR-1411840BL

CENTURY LED zdroj 14W R7S 4000K 1900lm



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	14 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	1900 lm
Výška	118
Tloušťka	118 mm
Průměr	28
Závit	R7S
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	20000
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,06
Hmotnost včetně obalu v KG	0,077
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	330
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	2
Provozní teplota	-15 +40
Náhrada za	120 W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	130
Kapacita baterie (mAh)	0 mAh
Úspora	-88%
Patentováno	NE

POPIS PRODUKTU

Tento CENTURY LED zdroj TR-1411840BL je skvělou volbou pro ty, kteří hledají kvalitní a úspornou alternativu k tradičním žárovkám. S jeho tónem teplého nebo studeného světla, který si můžete snadno vybrat, dokáže vytvořit dokonalou atmosféru pro váš domov nebo pracovnu.

Jeho výkonnostní parametry jsou také velmi dobré. Se 14W a 1900 lumeny poskytuje silný a dostatečně jasný světelný výkon, který dokáže osvětlit každý roh vašeho prostoru. Navíc, díky technologii LED, je tento zdroj schopný úspory energie až 90% oproti běžným žárovkám. Toto vše je umožněno díky technice LED, která poskytuje úsporu energie a ochranu životního prostředí.

Tento LED zdroj je skladem za dobrou cenu, aby byl dostupný pro všechny zákazníky.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>

PHILINEA spol. s r.o.

Rybníčky 410, Otice 747 81

IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

13. 3. 2026

Všechna práva vyhrazena