

Objednací číslo: OSTONPS-1421540

**CENTURY OASI LED nástěnné svítidlo 14W
4000K 1055lm IP54 cover černé senzor****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	14 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	600 lm
Výška	80
Průměr	215
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	25000
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,44
Hmotnost včetně obalu v KG	0,57
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	2
Provozní teplota	-20 +40
Náhrada za	75 W
Senzor	ANO
Detekční pole	90
Detekční vzdálenost	10 m
Minimální doba svícení	10 secondi
Maximální doba svícení	5 minuti
Solární panel	NE
Miliampér	120
Izolační třída	II
Kapacita baterie (mAh)	0 mAh
Úspora	-81 %
Patentováno	NE

POPIS PRODUKTU

CENTURY LED stropní svítidlo 14W IP54 - OSTONPS-1421540 je skvělou volbou pro ty, kteří hledají kvalitní a spolehlivé stropní osvětlení za rozumnou cenu. Tento výrobek od Italského výrobce CENTURY nabízí vynikající výkon a životnost a je navíc vybaven krytím proti prachu a vlhkosti IP54, což znamená, že je vhodný i do vlhkých prostor jako jsou koupelny nebo sklepy.

Svítidlo disponuje výkonem 14W a světelným tokem 1000lm, což znamená, že dokáže osvětlit místnost velmi jasně a efektivně. S teplotou barvy 4000K je ideální pro každodenní použití, bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní prostor nebo relaxační zónu.

Díky životnosti až 25000 hodin můžete mít jistotu, že toto svítidlo vám poskytne spolehlivé a trvalé osvětlení po mnoho let. Jeho jednoduchý design vám umožní snadno a rychle ho nainstalovat a používat.

LED stropní svítidla vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Nahrazují tradiční 75W žárovky a šetří energii až 81 %.

K dispozici v přirozené bílé teplotě barvy světla.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>