

Objednací číslo: ACBNRNE-CNFLEX**CENTURY 3-fázový flexibilní roh černý****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Délka	240
Výška	32
Šířka	32
Tloušťka	32 mm
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Stupeň krytí	-
Hmotnost v KG	0,13
Hmotnost včetně obalu v KG	0
Stmívatelné	NE
Energetická třída	-
Záruka	2
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	10000
Kapacita baterie (mAh)	0 mAh
Patentováno	NE

POPIS PRODUKTU

Spoj vhodný pro rovný nebo L spoj, není potřeba sledovat stranu uzemnění, jde použít obojetně. Vhodné taky pro spoje v jiném úhlu než 90°.

Pro výběr správných komponentů pro Vaši realizaci nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pomůžeme Vám s výběrem správných součástí.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>