

Objednací číslo: LED-ELIOS-SOLAR**FAN Europe LED Reflektor se solárním panelem
ELIOS 9W 59lm 4000K Chrom/Stříbrná IP44****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	9
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	5000
RGB/RGBW	NE
Barva	Chrom/Stříbrná
Barva	Stříbrná
CCT	NE
Svítivost	59 lm
Svítivost	620
Délka	115 mm
Délka	1150
Výška	164 mm
Výška	1640
Šířka	115 mm
Šířka	1150
Napětí	3,7v
Frekvence	50
Frekvence	60Hz
Stupeň krytí	IP44
Hmotnost v KG	1,69
Hmotnost včetně obalu v KG	1,25
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120°
Záruka	2
Senzor	ANO
Senzor	NE
Izolační třída	III

POPIS PRODUKTU

Venkovní LED reflektor se senzorem a solárním panelem.

Hledáte řešení pro osvětlení vaší zahrady, příjezdové cesty a jakéhokoli jiného venkovního prostoru, kde je vyžadován dobrý jas? Žádný problém, máme to, co potřebujete. Naším návrhem je tento nastavitelný LED reflektor s pohybovým senzorem a solárním panelem, odolný díky stupni krytí IP44. Solární led reflektor pro venkovní montáž na stěnu má příkon 9W, 5000K studeným světlem, které vyvine svítivost 620 lumenů, s úhlem svícení 120°, dále je vybaven pohybovým senzorem a časovačem, které spínají světlo, když je po určité době tma a když je v jeho dosahu skutečná přítomnost osoby (od 1 do 12 metrů).

Baterka není vyměnitelná. Součástí balení je baterie, reflektor, fotovoltaický panel, připraveno k montáži a používání.

Doba nabíjení je cca 12 hodin. Fotovoltaický panel je možné umístit dál od svítidla, na místo s lepším přístupem slunečního svitu a naklopení pod příznivějším úhlem. Možnost nastavení doby svícení po zaznamenání pohybu od 10 sekund do 1 minuty.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>