

Objednací číslo: BERNINI-LINE12-UGR-BCO**FAN Europe LED Svítidlo BERNINI LINE 6W
720lm CCT Bílá IP20 UGR19 do lištového
systému 48V Bernini****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	6
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000/4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000
RGB/RGBW	NE
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	720
Délka	115 mm
Délka	1150
Výška	29 mm
Výška	290
Šířka	25 mm
Šířka	250
Napětí	48
Napětí	DC-48V
Frekvence	50
Frekvence	60Hz
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,13
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	30 °
Úhel svícení	30°
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
UGR(koeficient oslnění)	19
Energetická třída	E
Záruka	2
Záruka	3roky
Senzor	NE
Izolační třída	III



POPIS PRODUKTU

Osvětlete své prostory s elegancí a vysokou výkonností díky svítidlu BERNINI-LINE12C. S výkonem 6W a jasným 720lm poskytuje dostatečné osvětlení s teplotou barvy 3000K a 4000K, čímž vytváří teplou a příjemnou atmosféru. Jeho černý design a možnost instalace do lištového systému zajišťují dokonalou integraci do vašeho prostoru, ať už se jedná o domácnost, kancelář nebo komerční zařízení. S úzkým úhlem svícení 30° a izolační třídou III je toto svítidlo ideální volbou pro cílené osvětlení konkrétních oblastí. Energetická třída E zaručuje efektivní využití energie a snižuje provozní náklady. Pro profesionály i domácí uživatele je svítidlo BERNINI skvělou volbou pro moderní a účinné osvětlení.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>