



Objednací číslo: DAVINCI-LINE120M

**FAN Europe LED Svítidlo LINE Lineární 40W  
4600lm 4000K Černá IP20 do magn. lišty 48V  
DA VINCI**



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Příkon                              | 40      |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000    |
| RGB/RGBW                            | NE      |
| Barva                               | Černá   |
| CCT                                 | NE      |
| Svítivost                           | 4600    |
| Délka                               | 1195 mm |
| Délka                               | 11950   |
| Výška                               | 28 mm   |
| Výška                               | 282     |
| Šířka                               | 22 mm   |
| Šířka                               | 222     |
| Napětí                              | 48      |
| Napětí                              | DC-48V  |
| Frekvence                           | 50      |
| Frekvence                           | 60Hz    |
| Životnost v hodinách                | 50000   |
| Stupeň krytí                        | IP20    |
| Hmotnost v KG                       | 0,82    |
| Hmotnost včetně obalu v KG          | 1,00    |
| Stmívatelné                         | NE      |
| Úhel svícení                        | 110 °   |
| Úhel svícení                        | 110°    |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra)       | >90     |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra)       | 90      |
| Energetická třída                   | F       |
| Záruka                              | 2       |
| Záruka                              | 5roky   |
| Senzor                              | NE      |
| Izolační třída                      | III     |

## POPIS PRODUKTU

LED svítidlo LINE s výkonem 40W a světelným tokem 4600lm poskytuje dostatečnou intenzitu světla, ať už se jedná o komerční prostory, kanceláře nebo domácí interiéry.

Díky teplotě barvy 4000K vytváří přirozené a neutrální osvětlení.

Černá barva svítidla přináší do prostoru moderní a elegantní vzhled.

S energetickou třídou F a vysokým indexem podání barev (CRI 90) je toto svítidlo ekonomické a zároveň zajišťuje věrné reprodukce barev.

S izolační třídou III a stupněm krytí IP20 je navrženo s ohledem na bezpečnost a spolehlivost v každodenním použití.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>