

Objednací číslo: LED-FEBO-SOLAR

**FAN Europe LED Svítidlo se solárním panelem
FEBO Pouliční 40W 6800lm 4000K
Chrom/Stříbrná IP65**



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000
Barva	Chrom/Stříbrná
Barva	Stříbrná
CCT	NE
Svítivost	6800
Délka	6257
Délka	626 mm
Výška	2999
Výška	300 mm
Šířka	253 mm
Šířka	2530
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50
Frekvence	60Hz
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	17,5
Hmotnost v KG	17,50 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,00
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	140° x 85°
Záruka	2
Záruka	3roky
Senzor	NE
Izolační třída	III

POPIS PRODUKTU

Pouliční LED svítidlo FEBO je vyrobeno z hliníku a je vhodné pro venkovní prostředí, jako jsou chodníky, ulice nebo cesty. Svítidlo je osazeno solárním fotovoltaickým panelem a baterií.

Součástí balení je vlastní výložník s vnitřním průměrem 60mm. Svítidlo a naklápěcí fotovoltaický panel s možností natočení na stožáru. Svítidlo se nabíjí přes fotovoltaický panel na vlastní bateriový systém.

Svítidlo se automaticky rozsvítí po setmění pod 20Lux okolního jasu:

Při dostatečném nabití na 100% svítí přibližně 2h na plný výkon. Další 2h intenzita klesne na 60%. Poté 7h svítí intenzitou 10%. Na následující 2h se intenzita svícení zvýší na 60% a poté na 12h zhasne.

Doba plného nabití baterie je 13 hodin, autonomie až 13 hodin. Hodnoty se vlivem nabití a životnosti mohou odlišovat.

Doporučená instalace je do výšky 5 metrů.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>